

Leistungserklärung**Verwendungszweck:**

Fenster und Fenstertüren geeignet für den Einsatz in Wohn- und Bürogebäuden ohne Anforderungen an Feuer- und Rauchschutz

Stülb Fenster GmbH & Co. KG

Barlstraße 28
56856 Zell-Barl

| | | |
|---|---------------------------------|------------------------------|
| Kenncode des Produkttyps | System zur Bewertung | Notifizierte Stellen: |
| Alpha-Line | der Leistungsbestätigung | s. It`s |
| EN 14351-1-2006+A1:2010 System 3 | | |

| Ident. Nr. | Schlagregen-dichtheit | Gefährliche Substanzen | Widerstand gegen Windlast | Tragf. von Sicherheitsvorkehrungen | Schall-schutz | Wärmedurch-gangs-koeffizienten | Gesamtener-giedurchlass-grad | Licht-transmis-sionsgrad | Luft-durch-lässigkeit |
|------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1.1 | Bis 9A | npd | Bis C 5 / B 5 | Nicht zutreffend | RW (C; Ctr) bis 46 (-1; -4)dB | 1.0 W/m²K | 0,60 | 79 | Bis Klasse 4 |
| 1.2 | Bis 7A | npd | Bis C 5 / B 5 | Nicht zutreffend | RW (C; Ctr) bis 46 (-1; -4)dB | 1.0 W/m²K | 0,60 | 79 | Bis Klasse 4 |
| 2.1 | Bis 9 A | npd | Bis C 5 / B 5 | Nicht zutreffend | RW (C; Ctr) bis 46 (-1; -4)dB | 1.0 W/m²K | 0,60 | 79 | Bis Klasse 4 |
| 2.4.2 | Bis 4 A | npd | Bis C 4 / B 4 | Nicht zutreffend | RW (C; Ctr) bis 46 (-1; -4)dB | 1.0 W/m²K | 0,60 | 79 | Bis Klasse 4 |

| | | |
|------------------------|---------------------------------------|---|
| Name: | Ort und Datum: | Unterschrift: |
| Stefan Eberhard | Zell, Datum siehe Lieferschein |  |

1.1 = Fenster und Fenstertüren einflügelig oder mehrflügelig mit festem Pfosten
1.2 = Stulpenfenster- und Fenstertüren

2.1 = PSK Türen
2.4.2 = barrierefreie Konstruktionen (Schwellen)